

MASCHINENGEFÜHRTER ERDBOHRER

Unser hydraulischer, maschinengeführter Erdbohrer ist ein robustes Werkzeug für alle Bohrarbeiten in Erdreich

Sustainable Productivity

Atlas Copco



- › Flexible Montage an Minibaggern und Frontladern
- › Robuste Konstruktion
- › Minimaler Wartungsbedarf
- › Schnell und einfach wechselbarer Erdbohrer
- › Austauschbare Bohrspitzen
- › Einstellbare Drehzahl
- › Ölmengenteiler (optional)
- › Standardanschluss 1/2-Zoll BSP
- › Bohrdurchmesser von 90–350 mm
- › Bohrtiefe bis zu 1.500 mm

Technische Daten

	LPHB-M
Trägergerätekategorie	1–3 t
Gewicht	31 kg
Öldurchfluss	20–60 l/min
Betriebsdruck	100–140 bar
Drehzahl	80–200 U/min
Drehmoment bei 140 bar	450 Nm

Erdbohrer-Einsteckwerkzeuge

	Länge	Durchmesser
	mm	mm
Bohrer	870	90
Bohrer	870	150
Bohrer	870	200
Bohrer	870	250
Bohrer	870	280
Bohrer	870	350
Verlängerungsstange	500	–

