

# MASCHINENGEFÜHRTER ERDBOHRER

Unser hydraulischer, maschinengeführter Erdbohrer ist ein robustes Werkzeug für alle Bohrarbeiten in Erdreich

*Sustainable Productivity*

Atlas Copco



- › Flexible Montage an Minibaggern und Frontladern
- › Robuste Konstruktion
- › Minimaler Wartungsbedarf
- › Schnell und einfach wechselbarer Erdbohrer
- › Austauschbare Bohrspitzen
- › Einstellbare Drehzahl
- › Ölmengenteiler (optional)
- › Standardanschluss 1/2-Zoll BSP
- › Bohrdurchmesser von 90–350 mm
- › Bohrtiefe bis zu 1.500 mm

## Technische Daten

|                        | LPHB-M       |
|------------------------|--------------|
| Trägergerätekategorie  | 1–3 t        |
| Gewicht                | 31 kg        |
| Öldurchfluss           | 20–60 l/min  |
| Betriebsdruck          | 100–140 bar  |
| Drehzahl               | 80–200 U/min |
| Drehmoment bei 140 bar | 450 Nm       |

## Erdbohrer-Einsteckwerkzeuge

|                     | Länge | Durchmesser |
|---------------------|-------|-------------|
|                     | mm    | mm          |
| Bohrer              | 870   | 90          |
| Bohrer              | 870   | 150         |
| Bohrer              | 870   | 200         |
| Bohrer              | 870   | 250         |
| Bohrer              | 870   | 280         |
| Bohrer              | 870   | 350         |
| Verlängerungsstange | 500   | –           |

