

# AHOYADOR MONTADO EN MÁQUINA PORTADORA

Nuestro ahoyador hidráulico montado en máquina portadora es una herramienta resistente apta para todo tipo de tareas de perforación en tierra.

*Sustainable Productivity*

**Atlas Copco**



- › Montaje flexible en miniexcavadoras y micargadores
- › Diseño robusto
- › Mantenimiento mínimo
- › Cambio rápido y sencillo de la barrena
- › Puntas de barrena intercambiables
- › Velocidad de rotación ajustable
- › Divisor de caudal de aceite (opcional)
- › Conexión estándar BSP de 1/2"
- › Diámetro de orificio 90 – 350 mm
- › Profundidad de orificio de hasta 1.500 mm

## Datos técnicos

	LPHB-M
Peso en servicio de la máquina portadora	1–3 t
Peso	31 kg
Caudal de aceite	20–60 l/min
Presión de trabajo	100 - 140 bares
Velocidad de rotación	80 – 200 r.p.m.
Par a 140 bares	450 Nm

## Barrenas

	Longitud	Diámetro
	mm	mm
Barrena	870	90
Barrena	870	150
Barrena	870	200
Barrena	870	250
Barrena	870	280
Barrena	870	350
Barra de extensión	500	–

